



番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	レンズカバー	⑤	LEDライト	⑨	露出ボックス
②	フロントパネル	⑥	スピーカー	⑩	DC端子(接続端子)
③	マイク	⑦	位置表示ランプ(赤)	⑪	シリアルNo.ラベル
④	カメラレンズ	⑧	呼出ボタン	⑫	銘板(刻印)
				⑬	水抜き穴(4か所)

■ 付属品

- 壁掛け用木ねじ(3.8 mm×20 mm)2個
- 壁掛け用小ねじ(4 mm×25 mm)2個

■ 仕様

電源電圧	待ち受け時：DC 約5 V、動作時：DC 約20 V(ドアホン親機より供給)	
消費電流	待ち受け時：DC 約2 mA、動作時：DC 約150 mA	
外形寸法	高さ 約131 mm × 幅 約99 mm × 奥行 約25 mm(突起部除く)	
質量	約170 g	
使用環境条件	周囲温度：-10℃～+50℃、湿度：90%以下	
画角	ワイド	左右 約170°、上下 約95°
	ズーム	左右 約85°、上下 約45°
	全体	左右 約170°、上下 約115°
取付方法	露出型：JIS1 個用スイッチボックス(カバー付き)適合	
外観色調	ステンシルパー	
外観材質	難燃樹脂	
最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50 cm以内)	
照明方法	LEDライト(照明用ランプ)	
防水性	IPX3* (旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)	

* 鉛直から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

外形寸法図/付属品/仕様 (ドアホン：カメラ玄関子機 VL-V571L)	品名	カメラ玄関子機	品番	VL-V571L-S
パナソニック システムネットワークス株式会社	作成	2011年10月	変更	1 / 1